



DESCRIPTION

Waterproofing bitumen sealant.

Innovative 3 in 1 product: repairing, sealing, waterproofing. Seal Up distributes liquid bitumen which spreads into cracks. Suitable for gaskets, PVC or metal tubes, ventilation outlets, car bodies, scaffolding, cracks in walls, etc. Used for sealing water leaks on roofs, rain pipes, roofing tiles and patios. Long-lasting protection, anticorrosive and anti-scratch properties.

ADVANTAGES

- > Adapts to any substrate (wood, metal, plastic, cement, etc.) and any type of forms, conditions and application.
- > Prevents the penetration of humidity into the treated surface.
- > Resists even extreme conditions: rain, wind, sea water, etc.
- > Excellent resistance to corrosion ("salt spray test" > 800 hours).
- > Covers up to 21sqft / 2m² depending on layer thickness.
- > Surface dry within 2 hours and completely dry after 12-24 hours depending on layer thickness.
- > Remains flexible and can be painted without any problems.
- > Contains non-chlorinated solvents. Does not contain any toxic solvents.

AREAS OF APPLICATION

- > Primarily for external protection.
- > Bridges, roofs, pillars, steel structures, tanks, frames of agricultural machines, bodywork, etc.
- > Waterproofing and protection of concrete or cement surfaces.
- > Protection of materials in ports or in the railway industry.
- > Etc.

APPLICATION

- > Clean the surface to be treated.
- > Shake the bottle well.
- > Spray onto surface to be treated and on adjacent areas.
- > Apply multiple layers.
- > Optimum application temperature: 59°F / 15°C.

SPECIFICATIONS

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| > Colours | black / white /clear |
| > Flash point (ASTM D56) | 95°F / 35°C |
| > Dry extract | 63-67% |
| > Curing time | 2 hours /12 hours |
| > Density | 0.944 |

PACKAGING

- | Code | Size |
|--|-------------------------|
| 905 Original (Black) / 906 White / 907 Clear | Can Net Vol 10,14 fl oz |

DESCRIPCIÓN

Sellador impermeabilizante a base de alquitrán.

SEAL UP suministra alquitrán líquido que se distribuye en las fisuras garantizando un sellado completo y duradero. Apto para superficies metálicas, tubos de PVC, rejillas de ventilación, marcos, grietas en la pared, etc. Indicado para detener filtraciones en tejados, canalones, tejas y terrazas. Protección de larga duración, anticorrosivo y anti ralladura.

VENTAJAS

- > Se adapta a cualquier superficie (madera, metal, plástico, hormigón, etc.) y cualquier tipo de forma y condiciones de trabajo.
- > Evita que la humedad penetre en la superficie.
- > Resiste a situaciones extremas: lluvia, viento, agua, etc.
- > Resistencia a la corrosión ("prueba de pulverización con sal" > 800 horas).
- > Cubre hasta 21sqft / 2m² dependiendo del grosor de la capa.
- > El producto seca en superficie en 2 horas y completamente entre 12 y 24 horas dependiendo del grosor de la capa.
- > Permanece flexible y se puede pintar sin problemas.
- > No contiene disolventes clorados. No contiene solventes tóxicos.

ÁREAS DE USO

- > Principalmente para protecciones externas.
- > Puentes, tejados, mástiles, estructuras de acero, tanques, maquinaria agrícola, chasis, etc.
- > Impermeabilización y protección de superficies de hormigón o cemento.
- > Protección de los materiales de ferrocarril y puerto.
- > Etc.

MÉTODO DE APLICACIÓN.

- > Limpie el área a tratar.
- > Agite la botella.
- > Pulverice el spray sobre la zona a tratar y la superficie adyacente.
- > Aplicar varias capas.

CARACTERÍSTICAS

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| > Color | negro / blanco / transparente |
| > Punto de inflamabilidad (ASTM D56) | 95°F / 35°C |
| > Extracto seco | 63-67% |
| > Tiempo de secado | 2 horas/12 horas |
| > Densidad | 0.944 |

PAQUETE

Código

Formato

901 Original (Black) / 902 White / 903 Clear Aerosol Net Vol 10,14 fl oz